

IoT対応
次世代型シマルルーベ専用ブースター

Bluetooth® 対応

インパルスコネク



IoTデバイスとして
グリスの残量・各種設定・グリス切れ
等のアラームを遠隔管理できる！

Bluetoothで、20m以内にある、すべてのインパルスコネクの情報・設定がスマートフォンなどの端末で確認が可能になります!!!

操作手順

- ① シマルルーベをインパルスコネクにねじ込む
- ② QRコードからスマホにアプリをダウンロード
- ③ スキャン画面でScanボタンを押すと、20m以内にあるすべてのインパルスコネクの情報がスマホに表示
- ④ スキャン画面の中から確認したいインパルスコネクを選択すると設定確認画面でシマルルーベの各種設定やグリス残量が確認出来る



simalube[®]
smart lubrication
IMPULSE

昇圧ブースターとしても ご使用いただけます！

既設のシマルーベにインパルスを取り付けることによって

- ▶ インパルスを取り付けることによって、シマルーベの吐出圧を
5bar から 10bar に昇圧させることが可能！
- ▶ シマルーベ遠隔取り付けの際、取り付けホースの長さを50cmから4mに延長することが可能！



延長ホースが4mまで延長できると
取付や交換しづらい場所・熱源が近いなどの
問題が解消されます！



インパルスコネクタ型式	ST230.1010 (初回のバッテリーパックは含む)
電源	バッテリーパック(アルカリ) 6V 2.3 Ah 型式: ST230.5000 ※ バッテリーはシマルーベがグリスをすべて出し切る毎に交換が必要です
表示	LED ディスプレイ 10秒毎点滅、緑: 正常 赤: 異常 青: プレートウース通信中
最大吐出圧	最大10bar (約10kg/cm ²)
使用温度範囲	-10℃ ~ +55℃
吐出期間設定	1 ~ 12か月 (シマルーベ本体での設定)
対応シマルーベ型式	60ml, 125ml, 250ml
対応潤滑油	~NLGI No.2 のグリスもしくはオイル
取付方向	どんな方向にも可能
インパルス重量	260g
防塵・防水規格	IP68

お問合せ先

STJ 株式会社エスティージェイ

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子1-26-26
TEL: 044-850-1401 FAX: 044-850-1402
URL: <http://www.stjcorp.jp/>
営業拠点: 川崎、大阪、名古屋、岡山、福岡

